

## CARATTERISTICHE TECNICHE RX HYBRID / RX-L HYBRID

DIMENSIONI e PESI	RX	RX-L
Lunghezza (mm)	4890	5000
Larghezza (mm)	1895	1895
Altezza (mm)	1705	1700
Passo (mm)	2790	2790
CX	0,32	0,33
Capacità bagagliaio (l)	539*/1612**	176*/1656**
Capacità serbatoio carburante (l)	65	65
Numero posti	5	7
Massa a vuoto (kg)	2100-2210	2205-2275
Massa complessiva (kg)	2715	2840
Massa rimorchiabile (kg) (rimorchio con freno)	2000	n.d.
<b>SISTEMA (HSD)</b>		
Potenza Max kW(CV)	230 (313)	230 (313)
Potenza fiscale CV	29	29
<b>MOTORE TERMICO</b>		
Testata / Monoblocco	Alluminio / Alluminio	Alluminio / Alluminio
Cilindrata (cc)	3456	3456
N. cilindri e disposizione	6 a V	6 a V
Numero di valvole	24	24
Meccanismo valvole	Dual VVT-i	Dual VVT-i
Potenza max. kW(CV)@giri/min.	193(263)@6000	193(263)@6000
Coppia max. Nm@giri/min.	335@4.600	335@4.600
Rapporto di compressione	13:1	13:1
<b>MOTORI ELETTRICI</b>		
<b>Motore anteriore</b>		
Tipo	Sincrono a magneti permanenti	Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione	650v	650v
Potenza Max kW(CV)	123(167)	123(167)
Coppia Max Nm	335	335
<b>Motore posteriore</b>		
Tipo	Sincrono a magneti permanenti	Sincrono a magneti permanenti
Tensione di alimentazione	650v	650v
Potenza Max kW(CV)	50(68)	50(68)
Coppia Max Nm	139	139
<b>TRASMISSIONE</b>		
Trazione	Integrale con sistema E-Four	Integrale con sistema E-Four
Cambio	Trasmissione a variazione continua di rapporto (CVT)	Trasmissione a variazione continua di rapporto (CVT)
<b>PRESTAZIONI e CONSUMI</b>		
Velocità massima (Km/h)	200	180
Accelerazione 0-100 Km/h (sec)	7,7	8,0
Ciclo urbano (l/100km)	6,0	6,2
Ciclo extra urbano (l/100km)	5,8	6,0
Ciclo combinato (l/100km)	5,9	6,0
Emissioni CO <sub>2</sub>	134 g/km	138 g/km
Direttiva emissioni inquinanti	EURO VI	EURO VI
<b>CORPO VETTURA</b>		
<b>Sterzo</b>		
Servosterzo	Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità (EPS)	Elettrico, ad irrigidimento progressivo in funzione della velocità (EPS)
Raggio minino di sterzata (m)	5,8	5,9
<b>Sospensioni</b>		
Anteriori	Anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante (sospensioni AVS su allestimento F Sport e Luxury)	Anteriori MacPherson e posteriori a doppio braccio oscillante (sospensioni AVS su allestimento Luxury)
Posteriori		
<b>Impianto Frenante</b>		
Anteriori (mm)	Dischi ventilati	Dischi ventilati
Posteriori (mm)	Dischi ventilati	Dischi ventilati
<b>Ruote</b>		
Cerchi in lega	20 <sup>(1)</sup> /20 <sup>(2)</sup> /20" design F SPORT <sup>(3)</sup>	20 <sup>(1)</sup> /20 <sup>(2)</sup>
Pneumatici	235/55 R20 102V	235/55 R20 102V

\*Sedili posteriori (3a fila - per RXL) eretti e carico fino alla parte superiore dei sedili

\*\*Sedili posteriori ripiegati e carico ad altezza tetto

(1) EXECUTIVE

(2) LUXURY

(3) F SPORT



I dati riportati sono ancora in fase di omologazione ufficiale