

Eclipse Cross

Caratteristiche tecniche

		2WD Trazione anteriore	2WD Trazione anteriore	4WD S-AWC Super All Wheel Control
		1.5 litri Turbo Benzina		
		DOHC; MIVEC; Iniezione Diretta; AS&G		
		Manuale 6M	Automatico CVT * 8M INVECS-III con Sport_Mode	Automatico CVT * 8M INVECS-III con Sport_Mode
		5 posti		
INVITE		■	■	■
INSPORT		■	■	■
INTENSE		■	■	■
INSTYLE		■	■	■
DIAMOND		■	■	■
Dimensioni				
Lunghezza	mm	4.405		
Larghezza	mm	1.805		
Altezza	mm	1.685		
Passo	mm	2.670		
Carreggiata anteriore	mm	1.545		
Carreggiata posteriore	mm	1.545		
Altezza da terra	mm	183		
Motore				
Tipo		1.5 litri Turbo Benzina, DOHC, MIVEC, Iniezione diretta (4B40)		
Cilindrata	cc	1.499		
Sistema di iniezione		ECI-MULTI		
Livello emissioni		EURO-6B		
Potenza massima (EEC net)	kW (CV)/gm	120 (163) / 5.500		
Coppia massima (EEC net)	Nm (kg-m)/gm	250 (25,4) / 1.800-4.500		
Carburante e serbatoio				
Carburante		Benzina senza piombo (RON95 e oltre)		
Capacità serbatoio	lit	63	63	60
Prestazioni ***				
Accelerazione** (0-100 km/h)	sec	10,3	9,3	9,8
Velocità massima **	km/h	205	200	
Consumi**				
	Urbano lit/100km	8,2	8,0	8,2
	Extra Urbano lit/100km	5,7	6,0	6,2
	Combinato lit/100km	6,6	6,7	7,0
	CO2**, Combinato g/km	151	154	159
Capacità di traino (frenata)	kg	1.600		
Sospensioni				
Anteriori		MacPherson con barra stabilizzatrice		
Posteriori		Multi link con barra stabilizzatrice		
Freni				
Anteriori		Dischi ventilati		
Posteriori		Dischi		
Sterzo				
Tipo		Servosterzo elettrico		
Raggio di sterzo		5,3		
Pesi				
Massa a vuoto (escluso 75kg guidatore)	kg	1.425 / 1.455	1.460 / 1.490	1.520 / 1.550
Massa complessiva	kg	2.050	2.150	
Capacità vano di carico (min - max)	lit	355 - 1.112		
Pneumatici e ruote				
Pneumatici		215/70 R16 o 225/55 R18		
Ruote ****		lega leggera: 16" x 6.5JJ o 18 x 7.0JJ		
Ruota di scorta		Tire repair kit		

*Continuously Variable Transmission (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System)

**Accelerazione, consumi e CO2 possono variare in funzione dell'allestimento

***Misurate da Mitsubishi Motors Corporation

**** Con cerchi standard da 16" è possibile installare cerchi da 18". Con cerchi standard da 18" non è possibile installare in post vendita cerchi da 16"