

DATI TECNICI

MOTORE + MECCANICA	Alimentazione		BENZINA				BENZINA / bi-fuel GPL				DIESEL							
	Livello di emissioni		Euro 6								Euro 6 con filtro antiparticolato							
	Trazione		2WD		AWD		2WD		AWD		2WD		AWD					
	Tipo di trazione		Anteriore		Integrale ad inserimento automatico + modalità elettronica lock		Anteriore		Integrale ad inserimento automatico + modalità elettronica lock		Anteriore		Integrale ad inserimento automatico + modalità elettronica lock					
	Trasmissione		Cambio Manuale	Cambio automatico	Cambio automatico		Cambio Manuale	Cambio automatico	Cambio automatico		Cambio Manuale	Cambio automatico	Cambio Manuale	Cambio automatico				
	Cilindrata	cc	1.597				1.597				1.597							
	Alessaggio per corsa	mm	76 x 88				76 x 88				76 x 88							
	Rapporto di compressione	-	10.5:1				10.5:1				15.5:1							
	Tipo	-	Benzina, 4 cilindri in linea, 16V con sistema CVT - DOHC				Benzina, 4 cilindri in linea, 16V con sistema CVT - DOHC + Impianto GPI				Diesel, 4 cilindri in linea, common rail, DOHC							
	Coppia massima	Nm (kg·m) / giri min.	160 (16.3) / 4.600				160 (16.3) / 4.600				300 (30.6) / 1.500-2.500							
	Potenza massima	kW (CV) / giri min.	94.1 (128) / 6.000				94.1 (128) / 6.000				84.6 (115) / 3.400-4.000							
	Sistema di iniezione	-	Iniezione indiretta multipoint con sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS)				Iniezione indiretta multipoint con sistema di aspirazione a geometria variabile (VIS)				Iniezione diretta con turbocompressore							
	Sterzo	-	Servosterzo elettrico "Smart Steer" a pignone e cremagliera				Servosterzo elettrico "Smart Steer" a pignone e cremagliera				Servosterzo elettrico "Smart Steer" a pignone e cremagliera							
	Rapporti al cambio	n.	6				6				6							
DIMENSIONI	Lunghezza	mm	4.202				4.202				4.202							
	Larghezza	mm	1.798				1.798				1.798							
	Altezza	mm	1.590 (1.600 con barre al tetto)				1.590 (1.600 con barre al tetto)				1.590 (1.600 con barre al tetto)							
	Passo	anteriore	mm	2.600				2.600				2.600						
		posteriore	mm	1.555				1.555				1.555						
	Carreggiata	anteriore	mm	1.555				1.555				1.555						
		posteriore	mm	1.555				1.555				1.555						
	Angolo di attacco	gradi	20.5				20.5				20.5							
	Angolo di uscita	gradi	28.0				28.0				28.0							
	Angolo di rampa	gradi	17.0				17.0				17.0							
	Altezza da terra	mm	167	nd		nd		167	nd		167	nd						
	Raggio di sterzata	m	5.3				5.3				5.3							
	Numero posti	n	5				5				5							
	Volume bagagliaio	l	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli) 423 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto) 1.115 (2 posti, fino al tetto) 96 (sotto il piano di carico)	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli) 327 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto) 1.019 (2 posti, fino al tetto)	-	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli) 423 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto) 1.115 (2 posti, fino al tetto)	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli) 327 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto) 1.019 (2 posti, fino al tetto)	-	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli) 423 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto) 1.115 (2 posti, fino al tetto) 96 (sotto il piano di carico)	213 (5 posti, dal piano di carico al copribagagli) 327 (5 posti, dal piano di carico fino al tetto) 1.019 (2 posti, fino al tetto)	-							
Profondità bagagliaio	mm	735				735				735								
Larghezza bagagliaio	mm	max. 1.316 / min 1.063				max. 1.316 / min 1.063				max. 1.316 / min 1.063								
Altezza bagagliaio	mm	610				610				610								
Capacità serbatoio	l	47				47				47								
Capacità serbatoio toroidale GPL	l	-				60 nominali / effettivi 48				-								
MASSE	Massa complessiva	kg	1.810	1.810	1.900	1.810	1.810	1.449	1.920	1.920	2.010	2.010						
	Massa minima a vuoto del veicolo (escluso il guidatore 75 kg.)	kg	1.270	1.300	1.400	1.319	1.349	1.449	1.355	1.390	1.455	1.480						
	Massa rimorchiabile	frenata	kg	1.000				1.000				1.500						
		non frenata	kg	500				500				500						
	Portata massima barre sul tetto	kg	75				75				75							
SOSPENSIONI + PNEUMATICI	Sospensioni	anteriori	MacPherson con molle elicoidali								MacPherson con molle elicoidali							
		posteriori	Barra di torsione con molle elicoidali Indipendenti Multilink con molle elicoidali								Barra di torsione con molle elicoidali Indipendenti Multilink con molle elicoidali							
	Freni	anteriori	a disco autoventilati								a disco autoventilati							
		posteriori	a disco								a disco							
	Pneumatici	In base alle versioni		205 / 60 R16 - 215 / 45 R18		205 / 60 R16 - 215 / 45 R18		205 / 60 R16 - 215 / 45 R18		205 / 60 R16 - 215 / 45 R18		205 / 60 R16 - 215 / 45 R18						
CONSUMI	Consumo Urbano	l/100 km	8.6	9.8	10.2	12.3	-	-	5.1	7.4	5.5	7.8						
	Consumo Extraurbano	l/100 km	5.5	5.7	6.1	7.1	-	-	3.9	4.5	4.2	4.9						
	Consumo Combinato	l/100 km	6.6	7.2	7.6	9.0	-	-	4.3	5.5	4.7	5.9						
	Emissioni CO2 (combinato)	g/km	154	167	176	154	-	-	113	146	123	156						
	Velocità massima	km/h	181	175	175	181	175	175	175	172	175	172						