

BALENO			
Scheda tecnica	BALENO 1.2 VWT DUALJET B-EASY B-COOL B-TOP	BALENO 1.2 VWT DUALJET CVT B-TOP	BALENO 1.2 HYBRID S&S B-TOP
TRAZIONE	4x2	4x2	4x2
ENGINE	1.2L DUALJET	1.2L DUALJET	1.2L HYBRID
TRASMISSIONE	5MT	CVT	5MT
DIMENSIONI			
Lunghezza	3.995 mm (4.125 mm max)	3.995 mm (4.125 mm max)	3.995 mm (4.125 mm max)
Larghezza	1.745 mm	1.745 mm	1.745 mm
Altezza	1.470 mm	1.470 mm	1.460 mm
Interasse	2.520 mm	2.520 mm	2.520 mm
Carreggiata anteriore	1.530 mm (175/65 R15) 1520 mm (185/55 R16)	1.530 mm (175/65 R15) 1520 mm (185/55 R16)	1.530 mm (175/65 R15) 1520 mm (185/55 R16)
Carreggiata posteriore	1.530 mm (175/65 R15) 1520 mm (185/55 R16)	1.530 mm (175/65 R15) 1520 mm (185/55 R16)	1.530 mm (175/65 R15) 1520 mm (185/55 R16)
Altezza minima da terra	120 mm	120 mm	120 mm
Raggio minimo di sterzata	4,9 m	4,9 m	4,9 m
Spazio bagagliaio (sedili post. reclinati)	756 lt	756 lt	756 lt
Spazio bagagliaio (sedili post. posiz.norma)	355 lt	355 lt	355 lt
PESO			
Peso in ordine di marcia con conducente	940 kg	980 kg	990 kg
Peso complessivo	1.405 kg	1.405 kg	1.405 kg
Peso rimorchiabile	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
MOTORE			
Tipo motore	K12C	K12C	K12C
Cilindri	4	4	4
Valvole	16	16	16
Cilindrata	1.242 cm3	1.242 cm3	1.242 cm3
Alesaggio per corsa	73,0 x 74,2 mm	73,0 x 74,2 mm	73,0 x 74,2 mm
Rapporto di compressione	12,5	12,5	12,5
Potenza massima	66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min	66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min	66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min
Coppia massima	120 Nm a 4.400 giri/min	120 Nm a 4.400 giri/min	120 Nm a 4.400 giri/min
Alimentazione	Iniezione Multipoint	Iniezione Multipoint	Iniezione Multipoint
DPF - Filtro antiparticolato autorigenerante	NO	NO	NO
PRESTAZIONI			
Velocità massima	180 km/h	175 km/h	180 km/h
0-100 km/h (secondi)	12,3 s	12,3 s	12,3 s
Consumo ciclo urbano	5,3 l/100km	5,4 l/100km	4,7 l/100km
Consumo ciclo extra-urbano	3,6 l/100km	3,8 l/100km	3,6 l/100km
Consumo ciclo combinato	4,2 l/100km	4,4 l/100km	4,0 l/100km
Emissioni CO ₂	98 g/km	103 g/km	94 g/km
Direttiva	2015/45W/CE EURO 6	2015/45W/CE EURO 6	2015/45W/CE EURO 6
TRASMISSIONE			
Tipo trasmissione	Manuale	Automatica CVT	Manuale
Rapporti di trasmissione	I 3,545	4,006 - 0,550	3,545
II	1,904		1,904
III	1,240		1,240
IV	0,914		0,914
V	0,717		0,717
VI	-		-
Retromarcia	3,272	3,771	3,272
Rapporto finale	4,294	3,757	4,294
TELAIO			
Sterzo	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico	Pignone e cremagliera/servosterzo elettrico
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	a tamburo a disco (per B-TOP)	a disco	a disco
Sospensioni anteriori	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale	MacPherson con molla elicoidale
Sospensioni posteriori	Barra di torsione	Barra di torsione	Barra di torsione
Pneumatici	175/65 R15 185/55 R16	185/55 R16	185/55 R16
Cerchi	15X5 J - 16x6 J	16x6 J	16x6 J
CAPACITA'			
Posti totali	5	5	5
Capacità serbatoio carburante	37 litri	37 litri	37 litri