NEW SWIFT

SCHEDA TECNICA	SWIFT 1.2 DUALJET 2WD	SWIFT 1.2 HYBRID 2WD	SWIFT 1.2 HYBRID 4WD	SWIFT 1.0 BOOSTERJET 2WD	SWIFT 1.0 BOOSTERJET HYBRID 2WD	SWIFT 1.0 BOOSTERJET 6A/T 2WD
Tipo	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**	**5 porte**
Motore	**K12C**	**K12C**	**K12C**	**K10C**	**K10C**	**K10C**
Versione	**5MT**	**5MT**	**5MT**	**5MT**	**5MT**	**6A/T**
DIMENSIONI						
Lunghezza massima	3.840 mm	3.840 mm	3.840 mm	3.840 mm	3.840 mm	3.840 mm
Larghezza massima	1.735 mm	1.735 mm	1.735 mm	1.735 mm	1.735 mm	1.735 mm
Altezza massima	1.480 mm	1.480 mm	1.505 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.480 mm
Interasse	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm
Carreggiata anteriore	1.530 mm (EASY) 1.520 mm (COOL)	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm
Carreggiata posteriore	1.530 mm (EASY) 1.520 mm (COOL)	1.525 mm	1.525 mm	1.525 mm	1.525 mm	1.525 mm
Altezza minima da terra	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Raggio minimo di sterzata	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m	4,8 m
Spazio bagagliaio (sedili posteriori posizione normale)	265 l	265 l	265 l	265 l	265 l	265 l
Spazio bagagliaio (schienali sedili posteriori reclinati)	579 l	579 l	579 l	579 l	579 l	579 l
PESO						
Peso in ordine di marcia (con conducente)	915 kg	925 kg	1.035 kg	940 kg	950 kg	1.015 kg
Complessivo	1.365 kg	1.365 kg	1.405 kg	1.380 kg	1.380 kg	1.380 kg
Rimorchiabile	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
MOTORE						
Tipo motore	K12C	K12C	K12C	K10C	K10C	K10C
Numero cilindri	4	4	4	3	3	3
Numero valvole	16	16	16	12	12	12
Cilindrata	1.242 cm^3	1.242 cm^4	1.242 cm^5	998 cm^3	998 cm^3	998 cm^3
Alesaggio per corsa	73,0 x 74,2 mm	73,0 x 74,2 mm	73,0 x 74,2 mm	73,0 x 79,5 mm	73,0 x 79,5 mm	73,0 x 79,5 mm
Rapporto di compressione	12,5 +/- 0,4 : 1	12,5 +/- 0,4 : 1	12,5 +/- 0,4 : 1	10,0 +/- 0,4 : 1	10,0 +/- 0,4 : 1	10,0 +/- 0,4 : 1
Potenza massima	66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min	66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min	66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min	82 kW (111,5 CV) a 5.500 giri/min	82 kW (112 CV) a 5.500 giri/min	82 kW (112 CV) a 5.500 giri/min
Coppia massima	120 Nm a 4.400 giri/min	120 Nm a 4.400 giri/min	120 Nm a 4.400 giri/min	170 Nm a 2000-3500 giri/min	170 Nm a 2.000-3.500 giri/min	160 Nm a 1.700 - 4.000 giri/min
Alimentazione	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione elettronica MPI	Iniezione diretta	Iniezione diretta	Iniezione diretta
MOTORE ELETTRICO						
Coppia massima		50 Nm	50 Nm		50 Nm	
Potenza massima		1.9 kW	1.9 kW		1.9 kW	
Tensione di impiego		12V	12V		12V	
PRESTAZIONI						
Velocità massima	180 km/h	180 km/h	170 km/h	195 km/h	195 km/h	190 km/h
Consumi ciclo urbano	5,4 litri/100km	4,5 litri/100km	4,9 litri/100km	5,7 litri/100km	4,8 litri/100km	6,4 litri/100km
Consumi ciclo extra urbano	3,7 litri/100km	3,7 litri/100km	4,2 litri/100km	4,0 litri/100km	4,0 litri/100km	4,3 litri/100km
Consumi ciclo combinato	4,3 litri/100km	4,0 litri/100km	4,5 litri/100km	4,6 litri/100km	4,3 litri/100km	5,0 litri/100km
Emissioni CO_2	98 g/km	90 g/km	101 g/km	104 g/km	97 g/km	114 g/km
Direttiva	2016/646ZA (Euro6)	2016/646ZA (Euro6)	2016/646ZA (Euro6)	2016/646ZA (Euro6C)	2016/646W (Euro6)	2016/646W (Euro6)
TRASMISSIONE						
Tipo trasmissione	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Meccanico - Manuale	Idraulico - Automatico
Rapporto di trasmissione	3,545	3,545	3,545	3.545	3,545	4,666
II	1,904	1,904	1,904	1.904	1,904	2,533
III	1,233	1,240	1,258	1.233	1,233	1,555
IV	0,885	0,914	0,911	0.885	0,885	1,135
V	0,690	0,717	0,725	0.690	0,690	0,859
VI	-	-	-	-	-	0,685
Retromarcia	3,250	3,272	3,250	3.250	3,250	3,393
Rapporto finale	3,944	3,942	4,388	3.944	3,944	3,501
TELAIO						
Sterzo	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico	Servosterzo elettrico
Freni anteriori	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati	A disco ventilati
Freni posteriori	A tamburo	A disco	A disco	A disco	A disco	A disco
Sospensioni anteriori	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali	MacPherson a molle elicoidali
Sospensioni posteriori	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali	Barra di Torsione e molle elicoidali
Pneumatici	175/65 R15 84H (EASY) 185/55 R16 83V (COOL)	185/55 R16 83V	185/55 R16 83V	185/55 R16 83V	185/55 R16 83V	185/55 R16 83V
Cerchi	15 x 5J (EASY) 16 X 6J (COOL)	16 X 6J	16 X 6J	16 X 6J	16 X 6J	16 X 6J
CAPACITA'						
Posti	5	5	5	5	5	5
Serbatoio carburante	37 l	37 l	37 l	37 l	37 l	37 l