

JIMNY		
	BENZINA	BENZINA
ALIMENTAZIONE	BENZINA	BENZINA
MOTORE	1.5	1.5
TRAZIONE	4WD	4WD
CAMBIO	5MT	4AT
ALLESTIMENTO	TOP	TOP
CODICE	J15 B3 4WT	J15 B3 4WTAT
NOME COMPLETO SU LISTINO GAMMA	JIMNY 1.5 TOP 4WD ALLGRIP	JIMNY 1.5 TOP 4WD ALLGRIP AT
DIMENSIONI		
Lunghezza massima [mm]	3.645	3.645
Larghezza massima [mm]	1.645	1.645
Altezza massima [mm]	1.705	1.705
Interasse [mm]	2.250	2.250
Carreggiata anteriore [mm]	1.395	1.395
Carreggiata posteriore [mm]	1.405	1.405
Altezza minima da terra [mm]	210	210
Raggio minimo di sterzata [m]	4,9	4,9
Spazio bagagliaio - sedili in posizione normale [l]	85	85
Spazio bagagliaio - sedili in posizione reclinata [l]	377	377
Angolo di attacco [gradi]	36	36
Angolo di dosso [gradi]	27	27
Angolo di uscita [gradi]	48	48
PESO		
In ordine di marcia (con conducente) [kg]	1.165	1.185
Complessivo [kg]	1.435	1.435
Rimorchiabile [kg]	1.300	1.300
MOTORE		
Tipo motore	K15B	K15B
Numero cilindri	4	4
Numero valvole	16	16
Cilindrata [cm ³]	1.462	1.462
Alesaggio [mm]	74	74
Corsa [mm]	85	85
Rapporto di compressione	10 +/- 0,4	10 +/- 0,4
Potenza massima [kW]	75	75
Potenza massima [CV]	102	102
Giri potenza massima [rpm]	6.000	6.000
Coppia massima [Nm]	130	130
Giri coppia massima [rpm]	4.000	4.000
Alimentazione	Iniezione diretta	Iniezione diretta
MOTORE ELETTRICO		
Categoria	n/a	n/a
Produzione massima oraria [kW]	n/a	n/a
Potenza massima [kW]	n/a	n/a
Tensione di impiego [V]	n/a	n/a
TRASMISSIONE		
Tipo trasmissione	Manuale	Automatico
Rapporto di trasmissione		
	I	2,875
	II	1,568
	III	1,000
	IV	0,697
	V	n/a
	VI	n/a
Rapporto minimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a
Rapporto massimo (in caso di cambio CVT)	n/a	n/a
Retromarcia	5,151	2,300
Rapporto finale	4,090	4,300
Rapporto al riduttore (normale)	1,000	1,320
Rapporto al riduttore (ridotto)	2,002	2,644
TELAIO		
Sospensioni anteriori	Ponte rigido con molle elicoidali	Ponte rigido con molle elicoidali
Sospensioni posteriori	Ponte rigido con molle elicoidali	Ponte rigido con molle elicoidali
Freni anteriori	A disco	A disco
Freni posteriori	A tamburo	A tamburo
Pneumatici di primo impianto	195/80 R15 96S	195/80 R15 96S
Cerchi di primo impianto	15 X 5 1/2 J	15 X 5 1/2 J
CAPACITA'		
Porte	3	3
Posti	4	4
Serbatoio carburante [l]	40	40
PRESTAZIONI		
Velocità massima [km/h]	145	140
CONSUMI (NEDC correlato)		
Urbano (litri/100km)	7,7	8,4
Extra urbano (litri/100km)	6,2	6,9
Combinato (litri/100km)	6,8	7,5
CONSUMI (NEDC correlato) - con accessori*		
Urbano (litri/100km)	7,7	8,4
Extra urbano (litri/100km)	6,2	6,9
Combinato (litri/100km)	6,8	7,5
CONSUMI (WLTP)		
Combinato (litri/100km)	7,9	8,8
CONSUMI (WLTP) - con accessori*		
Combinato (litri/100km)	8,0	8,8
EMISSIONI (NEDC correlato)		
Combinato CO2 (g/km)	154	170
EMISSIONI (NEDC correlato) - con accessori*		
Combinato CO2 (g/km)	154	170
EMISSIONI (WLTP)		
Combinato CO2 (g/km)	178	198
EMISSIONI (WLTP) - con accessori*		
Combinato CO2 (g/km)	181	198

*Valori validi unicamente per accessori impattanti ai fini del calcolo delle emissioni e dei consumi, montati in concessionaria prima dell'immatricolazione della vettura